

MARKA

NJORD

PRODUKT

Bloker UV

Elewacje drewniane, płoty, altanki,
wiaty, boazeria, meble ogrodowe

- Chroni naturalne drewno
- Weather PortectX
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Tworzy elastyczna powłokę
- Nie zawiera rozpuszczalników



POJEMNOŚĆ

0,75l 2,5l

WŁAŚCIWOŚCI

Ekstremalnie odporny, innowacyjny Bloker UV Njord to bezbarwny, ochronny impregnat, wzbogacony o specjalny filtr UV, przeznaczony do zabezpieczania surowego drewna na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki zastosowaniu technologii WEATHER ProtectX chroni i zabezpiecza powierzchnię przed promieniami UV, wiatrem, mrozem, deszczem i śniegiem. Produkt posiada właściwości hydrofobowe, głęboko penetruje drewno, zwiększając trwałość i wytrzymałość malowanej powierzchni do 12 lat.

 PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże do malowania powinno być czyste i suche (wilgotność maks. 20%). Drewno pokryte warstwami lakieru lub farby przeszlirować papierem ściernym o gradacji 40 lub 60, aż do odsłonięcia surowego drewna. Następnie zastosować papier o gradacji 100 i dokładnie odpylić powierzchnię. Jeżeli drewno nie było wcześniej impregnowane, należy je wstępnie zaimpregnować bezbarwnym preparatem biobójczym. Ponadto należy zastosować Grunt odcinający Njord w przypadku:

- drewna miękkiego, w którym występuje znaczna ilość żywicy, bezpośrednio po oskrobaniu jej nadmiaru i odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną,
- jasnych kolorów nanoszonych na twarde drewno (typu dąb, jesion), w celu uniknięcia przebarwienia powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Powtarzać czynność podczas aplikacji. Temperatura aplikacji: min. 10°C, maks. 25°C. Na przygotowane drewno nanieść 2 warstwy Impregnatu olejowego, zgodnie z kierunkiem słoju drewna za pomocą pędzla. Drugą warstwę nanosić po ok. 2h. Zaleca się stosowanie szlifowania międzywarstwowego za pomocą papieru ściernego o gradacji 120. Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnię należy chronić przed wodą, kurzem i brudem. Ostateczny efekt oraz wydajność produktu zależy od gatunku drewna.

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on i 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	żywice alkidowe, dodatki	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/ kolor	płyn o barwie białej do żółtej	Czas schnięcia dotykowy	2 h
Zapach	łagodny, specyficzny	Narzędzia	pędzel
pH	7-8	Wydajność	do 12m ² /l (z dwóch warstw)
Gęstość	1,0±0,1 g/cm ³	Rozcieńczalnik	woda
Ilość warstw	2	Limit LZO	(kat. A/e/FW):130g/l. Produkt zawiera max. 130g/l.
Nanoszenie drugiej warstwy	2 h	Mycie narzędzi	woda

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.