

МАРКА

NJORD

ПРОДУКТ

Bloker UV

Дерев'яні фасади, паркани, альтанки,
навіси, вагонка, садові меблі

- Захищає натуральну деревину
- Bio ProtectX
- Стійкий до погодних умов
- Створює еластичне покриття
- Не містить розчинників



ОБ'ЄМ

0,75л 2,5л 5л

ВЛАСТИВОСТІ

Bloker UV Njord — це надзвичайно стійкий, інноваційний імпрегнат, збагачений спеціальним УФ-фільтром. Він захищає поверхню від шкідливого впливу сонячних променів, вітру, морозу, дощу та снігу. Продукт має гідрофобні властивості (відштовхує воду), глибоко проникає у деревину, підвищуючи довговічність і стійкість пофарбованої поверхні до 12 років."

Запобігає втраті кольору, тобто потемнінню та пожовтінню. Використана технологія BIO ProtectX забезпечує дуже міцне покриття, стійке до водоростей і грибків. Призначений для захисту необробленої деревини.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа для фарбування повинна бути чистою і сухою (вологість не більше 20%). Деревину, покриту шаром лаку або фарби, слід зашліфувати шліфувальним папером із зернистістю 40 або 60 до виявлення чистої деревини. Потім використати папір із зернистістю 100 і ретельно очистити поверхню від пилу. Якщо деревина не була попередньо захищена від біокорозії, необхідно спочатку обробити її безбарвним біоцидним засобом.

СПОСІБ

ВИКОРИСТАННЯ

Продукт готовий до використання. Не розбавляти. Перед використанням ретельно перемішати. Повторювати перемішування під час нанесення. Температура нанесення: мін. 10°C, макс. 25°C. На підготовлену деревину нанести 2 шари імпрегнанту відповідно до напрямку волокон деревини за допомогою пензля. Другий шар наносити приблизно через 2 години. Рекомендується міжшарове шліфування за допомогою наждачного паперу із зернистістю 120. Після нанесення кожного шару поверхню слід захищати від води, пилу та бруду. Кінцевий результат та ефективність продукту залежать від породи деревини.

Під час малярних робіт та після їх завершення провітрювати приміщення до зникнення запаху. Зберігати продукт у місці, недоступному для дітей.

СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати продукт при температурі 5–30°C у сухому місці, в герметично закритій оригінальній упаковці. Не піддавати впливу прямих сонячних променів. Зберігати продукт у місці, недоступному для дітей.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Виріб містить біоцид. Містить C(M)IT/MIT (3:1). Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1), бутилкарбамат йодо-пропініл, 1,2-бензоізотіазолін-3-он, 2-метил-1,2-бензотіазол-3(2Н)-он. Може викликати реакції. Захищати від дітей. Детальна інформація міститься в картці характеристик продукту.

ТЕХГІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хімічний склад	акрилові смоли, добавки	Повний час висихання	24 год h
Форма/колір	рідина від білого до жовтого кольору	Час висихання на дотик	2 год
Запах	м'який, специфічний	Інструменти витрати	пензлик До 12 м²/л (з двох шарів)
pH	7-8	Розчинник	вода
Густина	1,0±0,1 г/см³	Обмеження ЛОС	(kat. A/e/FW):130g/l. Produkt zawiera max. 130g/l. (кат. A/e/FW): 130г/л. Продукт містить макс. 130г/л.
Кількість шарів	2	Миття інструменту	вода
Нанесення другого шару	2 год		

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Вся інформація та дані, наведені в цій карті, подані добросовісно і відповідно до знань, наявних у наших лабораторіях. Однак їх слід розглядати як позначення без гарантії, якщо продукт знаходиться поза межами нашого контролю. Технічна інформація не є свідченням якості продукту чи пропозицією. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання інформації, наведеної в цій карті, а також за наслідки, що з цього випливають. У разі сумнівів завжди слід проводити випробування. Виробник залишає за собою право змінювати наведені дані без попередження клієнта.