

MARKA

NJORD

PRODUKT

**Екстремальний імпрегнат для
деревини**

Продукт

- Зміцнює деревину
- Глибоко проникаючий
- Створює еластичне покриття
- Без розчинників
- BioProtectX



ОБ'ЄМ

0,75л 2,5л 5л

ВЛАСТИВОСТІ

Екстремальний імпрегнат Njord призначений для захисно-декоративного фарбування дерев'яних поверхонь як ззовні, так і всередині приміщень. Він блокує доступ води і глибоко проникає в деревину, завдяки чому підвищує довговічність та міцність обробленої поверхні. Запобігає гниттю деревини, забезпечуючи захист на термін до 12 років. Продукт зміцнює деревину, а завдяки технології BioProtectX покриття стає еластичним, підкреслює волокна деревини та надає їм глибокий колір без лущення та плям.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа для фарбування повинна бути чистою і сухою (максимальна вологість 20%). Якщо деревина не була раніше оброблена від біокорозії, її необхідно попередньо обробити безбарвним біоцидним препаратом.

СПОСІБ

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт готовий до використання. Не розбавляти. Перед використанням ретельно перемішати. Повторювати перемішування під час нанесення. Температура нанесення: мін. 10°C, макс. 25°C. На підготовлену деревину нанести 2 шари імпрегнанту. Другий шар наносити приблизно через 2 години. Після нанесення кожного шару поверхню слід захищати від води, пилу та бруду. Кінцевий колір пофарбованої поверхні залежить, зокрема, від породи та якості деревини, її поглинальної здатності, а також кількості та товщини нанесених шарів. Щоб уникнути різниці у відтінках, рекомендується для фарбування всієї поверхні використовувати продукт з тим самим номером партії виробництва або змішаний із декількох упакувань із різними номерами партій.

Увага! Колір, представлений на упаковці, через обмеження друку слід сприймати як орієнтовний і він не може бути підставою для рекламачії. Колір слід перевірити за зразком, доступним у магазині. Кінцевий колір пофарбованої поверхні залежить, зокрема, від породи та якості деревини, її поглинальної здатності, а також кількості та товщини нанесених шарів.

Увага: до 12 років захисту залежно від умов експлуатації та нанесення. Захист стосується довговічності нанесеного захисного покриття (відсутність лущення). Умовою правильного захисту

є застосування продукту відповідно до рекомендацій, зазначених на упаковці та в технічній карті, а також у відповідних умовах.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати продукт при температурі 5–30°C у сухому місці, в герметично закритій оригінальній упаковці. Не піддавати впливу прямих сонячних променів. Зберігати продукт у місці, недоступному для дітей.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час малярних робіт та після їх завершення провітрювати приміщення до зникнення запаху. Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1), 1,2-бензоізотіазол-3(2Н)-он і 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамат. Може викликати алергічну реакцію.

ТЕХГІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хімічний склад	акрилові смоли	Повний час висихання	24 год
Форма/колір	Водна емульсія / безбарвна, у кольоровій версії	Час висихання	2 год
Запах	характерний	На дотик	
рН	6,5-7,5	Спосіб нанесення	пензлик
Густина	1,00 ± 0,05 г/см ³	витрати	До 12 м ² /л (з одного шару)
Кількість шарів	2	Миття інструменту	вода
Нанесення другого шару	через 2 год	Обмеження ЛОС	(кат. А/е/FW): 130г/л. Продукт містить макс. 130г/л.

ПРАВОВА

ІНФОРМАЦІЯ

Уся інформація та дані, наведені у цій карті, надані сумлінно та відповідно до знань, наявних у наших лабораторіях. Вони повинні бути розцінені як орієнтовні позначення без гарантій, якщо продукт знаходиться поза нашим контролем. Технічна інформація не є свідченням якості продукту або офертою. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання інформації, представленої у цій карті, а також за наслідки, що з цього виникають. У разі сумнівів завжди слід провести випробування. Виробник залишає за собою право змінювати зазначені дані без повідомлення клієнта.