

MARKA NJORD
NAZWA PRODUKTU GRUNT ODCINAJĄCY
POJEMNOŚĆ/ WAGA 0,75 L / 2,5 L

- CECHY PRODUKTU**
- Blokuje migrację tanin
 - Przeciwdziała żółknięciu i ciemnieniu drewna
 - Poprawia przyczepność
 - Zmniejsza chłonność powierzchni
 - Bez rozpuszczalników
 - Technologia Tannin ProtectX*



KOLOR Bezbarwny

ZASTOSOWANIE PRODUKTU Produkt polecany jest do drewna liściastego i egzotycznego jako baza pod produkty akrylowe, takie jak:

- emalie
- lakiery
- impregnaty dekoracyjne
- lakierobejce
- bejce

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU Grunt odcinający Njord to bezbarwny, wodorozcieńczalny preparat zabezpieczający do wstępnego malowania elementów drewnianych, szczególnie polecany do drewna liściastego i egzotycznego. Dzięki zastosowaniu technologii Tannin ProtectX* produkt blokuje migrację tanin, przeciwdziała żółknięciu i ciemnieniu powłok malarskich. Zmniejsza chłonność powierzchni, poprawia przyczepność do podłoża i ułatwia aplikację preparatów nawierzchniowych. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Grunt odcinający szczególnie polecany jest na elementy wykonane z dębu, jesionu i drewna egzotycznego pod białe i jasne powłoki nawierzchniowe. Nadaje się do zastosowania jako podkład pod akrylowe emalie, lakiery, lakierobejce, czy bejce.

WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JEGO STOSOWANIA

WARUNKI OCHRONY /EKSPLLOATACJI * Technologia ProtectX, to rozwiązanie w dziedzinie ochrony drewna, które wykorzystuje badania, doświadczenie oraz ekspercką wiedzę do stworzenia wyjątkowo trwałej i skutecznej bariery ochronnej. Formuła Tannin Protect przygotowuje drewno i pozwala cieszyć się jego pięknem przez lata, blokując garbniki naturalnie występujące w drewnie. Dzięki zastosowaniu substancji, które mają doskonałe właściwości uszczelniające, na drewnie nie pojawiają się żółte czy brązowe smugi i plamy. Zatrzymanie wydzielania się barwnika w warstwie podkładowej, nie pozwala mu przedostać się na powierzchnię, co gwarantuje w efekcie wspaniałą estetykę drewna.



**PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA**

Zastosowanie odpowiedniego gatunku i klasy drewna pod wybrany element architektury stanowi istotny czynnik decydujący o jego trwałości.

Podłoże do malowania powinno być czyste i suche (wilgotność max. 15%). Powierzchnie narażone na owady, grzyby, czy pleśnie przed położeniem podkładu w postaci Gruntu odcinającego, należy wcześniej zabezpieczyć preparatem biobójczym.

W przypadku drewna miękkiego, w którym występuje znaczna ilość żywicy, należy ją oskrobać i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Należy mieć na uwadze, że pod wpływem warunków ekspozycyjnych, w tym nasłonecznienia, z upływem czasu żywica może wydostawać się z sęków, co będzie wymagało przeprowadzenia konserwacji powierzchni i zaaplikowania kolejnej warstwy nawierzchniowej.

**PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU**

Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Powtarzać czynność podczas aplikacji.

**WARUNKI I SPOSÓB
APLIKACJI**

Nie przeprowadzać prac w warunkach wilgoci (spodziewany deszcz, mgła, czy śnieg), przy silnym wietrze oraz przy bardzo wysokich temperaturach. Temperatura aplikacji: min. 10°C. Na przygotowane drewno nanieść dwie warstwy Gruntu odcinającego. Drugą warstwę nanosić po ok. 1 h. Przed wystawieniem drewna na działanie warunków atmosferycznych, nanieść warstwę nawierzchniową.

**PRZECHOWYWANIE
PRODUKTU**

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

SKŁAD CHEMICZNY	dyspersja akrylowa	STOPIEŃ POŁYSKU/ WYGLĄD POWŁOKI	n/d
POSTAĆ	Wodna emulsja	GĘSTOŚĆ	1,0±0,1 g/cm ³
ZAPACH	Łagodny, specyficzny	WYDAJNOŚĆ	do 10 m ² /l (zależy od rodzaju, gatunku i chłonności drewna)
pH	4,5-5,5	CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Woda z detergentem
METODY/ NARZĘDZIA APLIKACJI	Pędzel	CZAS NANOSZENIA KOLEJNEJ WARSTWY	Po ok. 1 h
IŁOŚĆ WARSTW	2	SCHNIĘCIE CAŁKOWITE	24 h
SCHNIĘCIE DOTYKOWE	1 h	DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU	Podana na opakowaniu
ROZCIEŃCZALNIK	Nie rozcieńczać		

Produkt zgodny z przepisami prawa UE.



**INFORMACJE
PRAWNE**

Szczegółowe informacje o produkcie w karcie charakterystyki (SDS) dostępnej na stronie:
www.njordprotect.pl

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

PRODUCENT

Unicell International Sp. z o.o.
ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków
Tel: 48 85 733 66 41; +48 502 502 114,
unicell@unicell.com.pl <https://njordprotect.pl/>

